

## Gussasphalt (MA)

Gussasphalt ist eine dichte, hohlraumfreie Masse aus feinen und groben Gesteinskörnungen sowie aus Füller und Bitumen. Es werden Straßenbaubitumen in Verbindung mit Naturasphalt zum Einsatz gebracht.

Gussasphalt unter Verwendung von Naturasphalt kann in allen Bauklassen zum Einsatz kommen und ist besonders gut bei hohen Beanspruchungen geeignet.

Ebenfalls bewährt hat sich die Verwendung von Gussasphalt mit Naturasphaltzusatz bei von Hand einzubauenden Kleinflächen und Schutzschichten im Brückenbau.

Beispielhafte Ausschreibungstexte für Bauklassen SV-II sowie III mit besonderen Beanspruchungen:

.. m<sup>2</sup>

Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen.

Mischgut gemäß TL Asphalt–StB 07 und ZTV Asphalt–StB 07 unter Zusatz von Naturasphalt liefern und einbauen.

Schichtdicke: 3,5 - 4,0 cm

**Bindemittel: 30/45 + 2,0 M.-% TE Z 0/8**  
Anteil TE Z 0/8 bezogen auf das Mischgut.

SZ<sub>18</sub>  
PSV (51)